

## Lampe de table Ekinox

Puissance : 150 CP

Carburant : Essence

Date de production : Années 20



Quel "look" étrange que ce brûleur tout en longueur ! N'est-ce pas ?  
Ne dirait-on pas un chapeau de sorcière ;-)


Systeme de  
nettoyage par  
aiguille



Prise d'air frais

On tourne la manette d'un  
quart de tour vers la gauche  
ce qui a pour effet de faire  
descendre l'axe et donc  
l'aiguille dans le gicleur  
pour le nettoyer .





Le corps de lampe est assez classique. On trouve une pompe interne et un manomètre qui est sur le bouchon de remplissage comme sur les réchauds de la marque. La poignée de portage est en porcelaine et on note la présence d'une manette de fermeture de l'arrivée de la pression et donc de l'essence.





On ne peut ficeler directement un manchon sur ce type de tête de diffuseur. Il faut un bague intermédiaire à trois petites baïonnettes horizontales. Elle sera clipsée sur la tête par un petit mouvement de rotation.



Passons au préchauffage. La taupette est trempée dans l'alcool, enflammée et introduite dans la trappe de préchauffage. Il faut patienter une bonne minute avant d'ouvrir l'arrivée de l'essence. La lampe fait pop pop et le manchon s'illumine.





On aura pris soin de faire un essai avant de monter le manchon et le verre si précieux. On laisse fonctionner la lampe un long moment afin de vérifier l'étanchéité à chaque jonction. N'oublions pas que le carburant est de l'essence.



22/08/2018

Copyright Michel Binard